



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente o Sr. AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, **HOMOLOGA** a Adjudicação ao Pregão Presencial nº 028/2018, sob a Lei nº 10.520/202, e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme indicado no quadro abaixo, **RESOLVE**:

01- HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Administrativo nº 042/2018
- b) Pregão Presencial nº 028/2018
- c) Tipo: "Menor Preço por Item"
- d) Data da Adjudicação: 11/07/2018
- e) Objeto: **Aquisição de patrulha mecanizada com equipamentos agrícolas de interesse da Administração Municipal, conforme descrito especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência.**
- f) Fornecedores vencedores dos Itens abaixo relacionados:

Empresa nº 1.

TOCANTINS AUTO LTDA

CNPJ nº 05.300.751/0001-47

Localizada na Rodovia BR 010 KM 1350,

Bairro Maranhão Novo, Cidade de Imperatriz,

Estado do Maranhão.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR. UNIT. (R\$)	VALOR. TOTAL (R\$)
01	Caminhão com basculante trucado, moto 4 cilindros, potência 255 (116) 2400 rpm, torque máximo 850 (110) 1600, combustível óleo diesel, injeção, embreagem mono disco a seco, marchas 6 a frente e 1 a ré, chassi com superfície plana, retas de perfil U, rebitado e parafusado, direção hidráulica, suspensão feixe de molas com laminas na dianteira, feixe de molas na traseira, rodas de aço, pneus 275/80R, freios dianteiros a tambor, traseiros com ABS, peso máximo 24.700, caçamba para 8m ³ , cabine equipada com cintos de três pontos, macaco, chaves de rodas, triângulo de sinalização e extintor de incêndios. Marca Volkswagen, Modelo 23.330 Constellation	Und	02	280.000,00	560.000,00
TOTAL GERAL					560.000,00



Empresa nº 2.

F. V. DA SILVA EIRELI

CNPJ nº 07.672.840/0001-40

Localizada na Avenida Marechal Castelo Branco nº 1886,
Bairro Sabbak, Cidade de Santa Inês,
Estado do Maranhão.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD	VALOR UNT.	VALOR TOTAL																								
2	Distribuidor de calcário, com capacidade de carga 2,8 m³ e esteira de 40 cm, comprimento total 4400 mm, largura total 1730 mm, altura total 1520, peso aproximado 1203 mm com eixos simples (Novo). <table><tr><td>MARCA</td><td>BALDAN</td></tr><tr><td>MODELO</td><td>DCF-CO 8000</td></tr><tr><td>CAPAC. DE CARGA</td><td>3,80M³</td></tr><tr><td>VOLUME DE CARGA</td><td>1,6 m³</td></tr><tr><td>ALTURA</td><td>1900 mm</td></tr><tr><td>LARGURA</td><td>2000 mm</td></tr><tr><td>COMPRIMENTO</td><td>4610 mm</td></tr><tr><td>PESO APROXIMADO</td><td>1480 kg</td></tr><tr><td>BITOLA</td><td>1.600 mm</td></tr><tr><td>PNEU</td><td>7,50 x 16</td></tr><tr><td>POTENCIA DO TRATOR</td><td>90-100 CV</td></tr><tr><td>LARGURA DA ESTEIRA</td><td>800 mm</td></tr></table>	MARCA	BALDAN	MODELO	DCF-CO 8000	CAPAC. DE CARGA	3,80M³	VOLUME DE CARGA	1,6 m³	ALTURA	1900 mm	LARGURA	2000 mm	COMPRIMENTO	4610 mm	PESO APROXIMADO	1480 kg	BITOLA	1.600 mm	PNEU	7,50 x 16	POTENCIA DO TRATOR	90-100 CV	LARGURA DA ESTEIRA	800 mm	2	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00
MARCA	BALDAN																											
MODELO	DCF-CO 8000																											
CAPAC. DE CARGA	3,80M³																											
VOLUME DE CARGA	1,6 m³																											
ALTURA	1900 mm																											
LARGURA	2000 mm																											
COMPRIMENTO	4610 mm																											
PESO APROXIMADO	1480 kg																											
BITOLA	1.600 mm																											
PNEU	7,50 x 16																											
POTENCIA DO TRATOR	90-100 CV																											
LARGURA DA ESTEIRA	800 mm																											
3	Peso operação 11.000 kg, capacidade do volume da concha 1.8 m³, Potência igual ou maior a 94/2100, torque igual ou maior a 527/1400, capacidade volumétrica igual ou maior a 5.9, carga nominal igual ou maior a 3.000 kg, altura de descarga igual ou maior a 2.930, distância de descarga igual ou maior a 1.000, altura de levantamento igual ou maior a 4.837, força de escavação maior ou igual a 130, força de tração maior ou igual a 100, tempo de elevação do braço móvel igual ou maior a 5,6, inclinação igual ou maior a 28g, anglo de direção igual ou maior a 38g, raio de direção igual ou maior a 5.170, comprimento total igual ou maior a 7.250, largura total igual ou maior a 2.482, altura total igual ou maior a 3.290, distância entre eixos igual ou maior a 2.900, largura da caçamba igual a maior a 3.016, distância mínima do solo 370, motor diesel: 4 tempos, injeção direta, turbo alimentado, refrigeração à água, direção articulada Hidrostática, freios a disco, freio de emergência aplicação automática. Eixos com diferencial convencional, redução planetárias nas extremidades, barco oscilante convencional. (Zero Km). Pá carregadeira ZL30BR Motor Cummins 6BT5.9 com potência de 94kW/2100r/min. <table><tr><td>MARCA</td><td>XCMG</td><td></td></tr><tr><td>Peso da operação</td><td>kg</td><td>10800</td></tr><tr><td>Capacidade do volume da pá</td><td>m³</td><td>1.8</td></tr><tr><td rowspan="2">Motor</td><td>Modelo</td><td>Cummins 6BT5.9</td></tr><tr><td>Potência/velocidade nominal</td><td>kW/ r/min 94/2100</td></tr></table>	MARCA	XCMG		Peso da operação	kg	10800	Capacidade do volume da pá	m³	1.8	Motor	Modelo	Cummins 6BT5.9	Potência/velocidade nominal	kW/ r/min 94/2100	1	R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00										
MARCA	XCMG																											
Peso da operação	kg	10800																										
Capacidade do volume da pá	m³	1.8																										
Motor	Modelo	Cummins 6BT5.9																										
	Potência/velocidade nominal	kW/ r/min 94/2100																										



		Torque/velocidade máx.		N.m	527/1400
		Cap. Volumetrica		L	5.9
Função Principal		Carga nominal		T	3
		Altura máxima de descarga		mm	2930
		Distância de descarga		mm	1000
		Altura de levantamento		mm	4877
		Força máxima de escavação		kN	≥130
		Força máxima de tração		kN	≥100
		Tempo de elevação de braço-móvel		S	5.6
		Tempo de três itens		S	9.8
		Inclinação		°	28
		Ângulo de direção		°	38
		Raio de direção (centro de pneu)		mm	5170
Velocidade de deslocamento		Avanço/ recuo Marcha I		Km/h	8
		Avanço/ recuo Marcha II		Km/h	13
		Avanço/ recuo Marcha III		Km/h	27
		Avanço/ recuo Marcha IV		Km/h	36
Sistema hidráulico		Capacidade de vazão		L/min	300
		Pressão da válvula de alívio principal		MPa	18.5
		Pressão do sistema de direção		MPa	12.5
		Pressão do sistema de comando		MPa	2.5
Capacidade dos óleos		Quantidade de abastecimento de combustível		L	180
		Quantidade de abastecimento de óleo hidráulico		L	170
		Capacidade de óleo do motor		L	20
Dimensões da máquina		A	Comprimento total	mm	7250
		B	Largura total	mm	2482
		C	Altura total	mm	3290
		D	Distância entre eixos	mm	2900
		E	Distância entre rodas	mm	1850
		F	Largura da base	mm	3016
		G	Distância mínima do piso	mm	370
		H	Ângulo de fuga	°	28



4	Plantadeira com caixa de adubo, semente espaçamento de 50 cm / 90 cm, chassi de viga tubular, discos duplos ou sucador riscador no adubo e discos duplos na semente, distribuição de adubo por mesa com rotor semeia com precisão culturas de verão, sistema de roda compactadora individual de borracha para cobertura de semente, capacidade dos depósitos de semente 45 lt, capacidade de depósito de adubo 45 lt, espaçamento mínimo entre linhas 420 mm, profundidade de trabalho 0,120 m, de linha 3, largura 2860, largura cabeçalho 1800, peso 585. (Nova)	2	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00																												
<table><tr><td>MARCA</td><td>Jumil</td></tr><tr><td>MODELO</td><td>JM 2040</td></tr><tr><td>Cabeçote</td><td>1800mm</td></tr><tr><td>Nº Máximo Linhas</td><td>3</td></tr><tr><td>Esp. Entre Linhas – Mínimo</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>Capacidade Depósito Adubo</td><td>117/134</td></tr><tr><td>Capacidade Depósito Sementes</td><td>117/88</td></tr><tr><td>Vazão de Adubo</td><td>100 a 1000 kg / ha</td></tr><tr><td>Potência Mínima Requerida</td><td>50 cv</td></tr><tr><td>Tipo de Engate</td><td>Hidráulica 3 pontos</td></tr><tr><td>Pinos de Engate</td><td>Cat II</td></tr><tr><td>Largura Transporte</td><td>0,45 m por linha</td></tr><tr><td>Peso aprox.</td><td>136 kg por linha</td></tr><tr><td>Espaçamentos (mm)</td><td>500/600/700</td></tr></table>		MARCA	Jumil	MODELO	JM 2040	Cabeçote	1800mm	Nº Máximo Linhas	3	Esp. Entre Linhas – Mínimo	400 mm	Capacidade Depósito Adubo	117/134	Capacidade Depósito Sementes	117/88	Vazão de Adubo	100 a 1000 kg / ha	Potência Mínima Requerida	50 cv	Tipo de Engate	Hidráulica 3 pontos	Pinos de Engate	Cat II	Largura Transporte	0,45 m por linha	Peso aprox.	136 kg por linha	Espaçamentos (mm)	500/600/700			
MARCA	Jumil																															
MODELO	JM 2040																															
Cabeçote	1800mm																															
Nº Máximo Linhas	3																															
Esp. Entre Linhas – Mínimo	400 mm																															
Capacidade Depósito Adubo	117/134																															
Capacidade Depósito Sementes	117/88																															
Vazão de Adubo	100 a 1000 kg / ha																															
Potência Mínima Requerida	50 cv																															
Tipo de Engate	Hidráulica 3 pontos																															
Pinos de Engate	Cat II																															
Largura Transporte	0,45 m por linha																															
Peso aprox.	136 kg por linha																															
Espaçamentos (mm)	500/600/700																															
TOTAL DA PROPOSTA				R\$ 410.000,00																												

Valor Total Homologado em R\$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais).

Cidelândia/Ma, 11 de julho de 2018.


AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR
Ordenador de Despesa